


FRASIN 3 LAMELE MOLTI



Nume furnizor	Barlinek S.A.
Index produs	BKW-JES3-LEK-XXX-K10207-T
Nr.catalog produs	3WW000273
Codul de bare EAN	5906737941423

MATERIAL/ STRUCTURĂ

Structura parchetului	Parchet triplu-stratificat: stratul superior: lemn de frasin, stratul de mijloc și cel inferior: lemn rășinos
Aspectul suprafeței	Trei randuri de lamele, clasa Standard
Finisarea suprafeței	5 straturi de lac acrilic semi mat uscat UV (3 straturi de lac de grunduire, 2 straturi de lac de suprafață)
Sistem de asamblare (la fiecare pachet sunt atașate instrucțiuni de asamblare a podelei)	Latura transversală - sistem Barclick, inserția pentru sistemul de blocare frontală - HDF

CARACTERISTICA STRATULUI SUPERIOR

Caracteristica stratului superior	Lemn de frasin cu proprietăți naturale, caracteristice pentru specie. Parchetul este caracterizat de variația așezării de inele și de o coloristică foarte diversificată. Se închide la culoare sub acțiunea razelor UV.
Duritatea lemnului de frasin utilizat pentru stratul superior al parchetului. Metoda de măsurare - cf. standardului EN 13489 - analiza pe baza metodei Brinell (EN 1534)	Duritate medie - 40 MPa

Dimensiuni și toleranțe în conformitate cu standardul EN13489. Caracteristicile dimensionale și abaterile admisibile ale dimensiunilor elementelor, marcate în momentul părăsirii unității producătoare, au fost indicate în conformitate cu tipul elementelor de podea multistrat.

DIMENSIUNI UNEI PLĂCI INDIVIDUALE

Dimensiuni unei plăci individuale (mm)	Toleranțe
Grosime: 10	Rost între două plăci montate $\leq 0,2\text{mm}$
Lungime: 1092	$\pm 0,1\%$
Lățime: 207	$\pm 0,2\text{mm}$

GROSIMILE FIECĂRUI STRAT AL PARCHETULUI MĂSURATE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL EN 13647

Stratul superior	3,2mm
Stratul de mijloc și cel inferior:	10,8mm

AMBALAJ

Cantitatea plăcilor în pachet	9 buc. x 1092mm v 8buc. x 1092mm + 1buc. x 1064mm
Pachet	2,03m ² / amb., 40amb./palet = 81,20m ²

CARACTERISTICA PRODUSULUI / INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ/ GARANȚIE

Umiditatea parchetului	7% $\pm$ 2%
Montaj pe un sistem de încălzire prin pardoseală:	Produsul este admis pentru montaj pe sistemele de încălzire prin pardoseală cu apă și cele electrice, în conformitate cu instrucțiuni de montaj, atașate la fiecare pachet cu produse.
Garanție	5 de ani

DESCRIEREA STRATULUI SUPERIOR*

Clasificarea stratului superior în conformitate cu EN 13489	Clasa liberă
Clasificarea stratului superior conform normelor Barlinek	Clasa Standard
Noduri sănătoase	Acceptabile, fără limite
Noduri nesănătoase, umplute cu chit, dispersate	Admisibile cu un diametru de până la 55mm
Găuri de la noduri nesănatoase	Admisibile cu un diametru de până la 25mm
Bucati de scoarta	Admisibile
Schema de culoare a stratului superior	Variază în funcție de tipul de lemn
Aranjamentul fibrelor	Aleatorii, variate
Oglinzi	N.a.
Alburn	N.a.
Umplerea fisurilor	Acceptable up to 1mm wide, up to 30mm length
Biodegradarea stratului superior	Neacceptabila

* În conformitate cu standardul EN 13489, în lot pot fi incluse 3% plăci de alte clase. Limitările caracteristicilor specifice se referă la suprafața frontală a elementului. Umpluturile nodurilor, în special suprafețele periate, pot avea lipsuri, ceea ce este un efect intenționat pentru acest tip de finisaj al suprafeței decorative. Măsurarea caracteristicilor lemnului în conformitate cu EN 1310.

Atenție

Lemnul este un material natural care este caracterizat de lipsa de repetabilitate

Fotografiile individuale ale șabloanelor nu redau în întregime aspectul produsului și sunt doar imagini orientative

Data întocmirii fișei – 25.11.2022